

# 2009年水利水电工程管理与 实务真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库二建题库客户端, 扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

## 单项选择题:(共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)

1. 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252—2000的规定, 某泵站工程等别为II等, 次要建筑物级别应为()级。

- A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5

2. 某水闸底板混凝土所用砂的细度模数( $M_x$ )为2.6, 该砂属于()砂。

- A. 粗  
B. 中  
C. 细  
D. 特细

3. 干硬性混凝土拌合物的和易性指标是()。

- A. 维勃稠度  
B. 分层度  
C. 坍落度  
D. 黏聚度

4. 某水电工程坐落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段, 设计采用全段围堰法导流, 此工程宜采用()导流。

- A. 束窄河床  
B. 明渠  
C. 涵管  
D. 隧洞

5. 钻孔爆破时, 衡量浅孔和深孔的临界孔深是()m。

- A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6

6. 测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用()法。

- A. 环刀  
B. 供干  
C. 灌砂  
D. 灌水

7. 根据水利水电工程施工安全用电要求, 在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为()V。

- A. 12  
B. 24  
C. 36  
D. 38

8. 根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995] 128号), 水利水电工程完成建设目标的标志是()

- A. 合同工程完工验收  
B. 专项验收  
C. 后评价  
D. 竣工验收

9. 根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003] 271号), 大坝首次安全鉴定应在竣工验收后()年

内进行。

- A. 1  
B. 3  
C. 5  
D. 7

10. 某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水，此深井降水用电负荷应为()类。

- A. 一  
B. 二  
C. 三  
D. 四

11. 水利工程的质量缺陷备案表应由()组织填写。

- A. 质量监督单位  
B. 监理单位  
C. 项目法人  
D. 施工单位

12. 水利工程施工质量检验中，见证取样资料应由( )单位制备。

- A. 质量监督  
B. 质量检测  
C. 监理  
D. 施工

13. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，某中型水闸工程外观质量评定组人数至少应为( )人。

- A. 3  
B. 5  
C. 7  
D. 9

14. 水利工程安全生产条件市场准入制度自( )年起实施。

- A. 2003  
B. 2004  
C. 2005  
D. 2006

15. 某水库工程验收工作中，属于政府验收的是()验收。

- A. 分部工程  
B. 单位工程  
C. 合同工程完工  
D. 下闸蓄水

16. 根据《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008，项目法人应在收到合同工程完工验收申请报告之日起()个工作日内，决定是否同意验收。

- A. 10  
B. 15  
C. 20  
D. 30

17. 水利工程监理单位平行检测的费用由( )承担。

- A. 项目法人  
B. 监理单位  
C. 施工单位  
D. 检测单位

18. 根据《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2001，袋装水泥储运时间超过( )个月，使用前应重新检验。

- A. 3  
B. 4  
C. 5  
D. 6

19. 水利水电工程注册建造师的执业工程范围共分为( )个专业。

- A. 17  
B. 19  
C. 21  
D. 23

20. 在水利水电工程注册建造师执业工程规模标准中，堤防工程的执业工程规模标准 根据其( )确定。

- A. 等别  
B. 级别  
C. 投资额  
D. 保护面积

**多项选择题：(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选 的每个选项得0.5分)**

21. 根据《水土保持法》，建设项目中的水土保持设施应与主体工程同时( )。

- A. 批准  
B. 设计  
C. 施工  
D. 投产使用  
E. 验收

22. 土坝坝身控制测量包括( )。

- A. 坝轴线测设  
B. 平面控制测量  
C. 坡脚线放样  
D. 高程控制测量  
E. 清基开挖线放样

23. 反映钢筋塑性性能的基本指标有( )。

- A. 屈服强度  
B. 伸长率  
C. 极限强度  
D. 冷弯性能  
E. 冷拉性能

24. 抛投块料截流按不同的抛投合龙方法分为( )。

- A. 塞堵  
B. 平堵  
C. 盖堵  
D. 立堵  
E. 混合堵

25. 在水库加固工程蓄水安全鉴定工作中，必须进行鉴定的工程项目包括( )。
- A. 大坝  
B. 溢洪道  
C. 电站引水洞进口工程  
D. 电站厂房  
E. 下游消能防冲工程
26. 水利工程建设项目的施工招标应当具备的条件包括( )。
- A. 初步设计已经批准  
B. 招标设计已经完成  
C. 监理单位已确定  
D. 已办理报建手续  
E. 施工现场“四通一平”已完成
27. 在工程建设实施阶段，质量监督机构监督的对象包括( )等单位。
- A. 建设  
B. 设计  
C. 施工  
D. 监理  
E. 运行管理
28. 水利水电工程施工单位管理人员中，属于安全生产考核对象的有( )。
- A. 施工单位主要负责人  
B. 项目负责人  
C. 专职安全生产管理人员  
D. 项目总工  
E. 特殊工程施工人员
29. 根据《小型水电站建设工程验收规程》SL168—96，小型水电站工程验收工作分为( )验收。
- A. 分部工程  
B. 单位工程  
C. 阶段  
D. 机组启动  
E. 竣工
30. 下列属于泵站出水建筑物的有( )。
- A. 沉砂建筑物  
B. 前池  
C. 冲砂建筑物  
D. 出水池  
E. 压力水箱