

# 2011年水利水电工程管理与 实务真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库二建题库客户端, 扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意

1. 堤防工程的级别根据工程的( )确定。

- A. 规模
- B. 等别
- C. 保护对象
- D. 防洪标准

2. 快硬硅酸盐水泥的抗压强度等级以( )d龄期的抗压强度来表示。

- A. 3
- B. 7
- C. 14
- D. 28

3. 国家( )等水准测量是普通水准测量。

- A. 一、二
- B. 二、三
- C. 三、四
- D. 二、三、四

4. 含碳量为0.5%的钢属于( )碳钢。

- A. 低
- B. 中
- C. 高
- D. 超高

5. 水利水电工程施工中, 按岩石坚固系数的大小将岩石分为( )级。

- A. 6
- B. 10
- C. 12
- D. 16

6. 帷幕灌浆施工过程中, 控制浆液浓度变化的原则是( )。

- A. 先浓后稀
- B. 先稀后浓
- C. 先稀后浓再稀
- D. 先浓后稀再浓

7. 均质土坝土料压实的现场施工质量采用( )控制。

- A. 相对密度
- B. 饱和密度
- C. 堆积密度
- D. 干密度

8. 根据《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL 398—2007, 水利水电工程施工现场的噪声作业点至少每( )测定一次A声级。

- A. 周
- B. 旬
- C. 月
- D. 季度

9. 旋转电机着火时, 宜采用( )灭火。

- A. 二氧化碳灭火器
- B. 干粉灭火器
- C. 泡沫灭火器
- D. 砂子

10. 根据《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建[1998] 16号），水利工程项目生产准备阶段的工作应由（ ）完成。
- A. 项目主管部门  
B. 项目法人  
C. 运行管理单位  
D. 施工单位
11. 根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003] 271号），水库大坝首次安全鉴定应在竣工验收后（ ）年内进行。
- A. 1  
B. 3  
C. 5  
D. 10
12. 低温季节混凝土施工时，提高混凝土拌合料温度不能直接加热（ ）。
- A. 砂  
B. 水  
C. 石子  
D. 水泥
13. 水利工程建筑及安装工程费用中，高空作业安全保险费属于（ ）。
- A. 直接费  
B. 间接费  
C. 现场经费  
D. 其他直接费
14. 根据《水利工程质量监督管理规定》（水建[1997] 339号），水利工程建设项目的质量监督期到（ ）截止。
- A. 合同工程完工  
B. 颁发合同工程完工证书  
C. 工程竣工验收  
D. 竣工验收委员会同意工程交付使用
15. 水利水电工程施工质量检验的见证取样资料应由（ ）制备。
- A. 施工单位  
B. 监理单位  
C. 项目法人  
D. 质量监督机构
16. 根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223—2008，水利工程竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后（ ）年内进行。
- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 5
17. 组织水力发电工程竣工验收的单位或部门是（ ）。
- A. 项目法人  
B. 项目审批部门  
C. 水行政主管部门  
D. 电网经营管理单位
18. 根据《水利工程建设监理单位资质管理办法》（水利部令第29号），水利工程建设监理单位资质

分为下列4个专业，其中监理资质暂不分级的是（ ）专业。

- A. 水利工程施工
- B. 水利工程建设环境保护
- C. 水土保持工程施工
- D. 机电及金属结构设备制造

19. 《水土保持法》（2011年颁布）规定，水土保持方案实施过程中，水土保持措施需作重大变更的，应经（ ）批准。

- A. 方案编制单位
- B. 建设单位
- C. 原审批机关
- D. 监理单位

20. 根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303—2004，4级土围堰的边坡稳定安全系数应不小于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.05
- C. 1.1
- D. 1.2

多项选择题：共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

21. 常见的边坡变形破坏类型有（ ）。

- A. 松弛张裂
- B. 蠕动变形
- C. 崩塌
- D. 滑坡
- E. 沉陷

22. 下列适用于砂砾石地基处理的方法有（ ）。

- A. 开挖
- B. 排水
- C. 防渗墙
- D. 水泥土搅拌桩
- E. 固结灌浆

23. 水利工程中钢筋的拉力检验项目包括（ ）。

- A. 屈服点
- B. 抗拉强度
- C. 冷弯强度
- D. 伸长率
- E. 颈缩率

24. 下列高处作业级别中，应事先制订专项安全技术措施的有（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级
- E. 特级

25. 水利工程项目后评价按组织实施的层次可分为（ ）。

- A. 施工单位的自我评价  
B. 项目法人的自我评价  
C. 项目行业的评价  
D. 主管部门的评价  
E. 运行管理单位的评价
26. 水电工程项目费用中的建筑及安装工程费由（ ）组成。  
A. 直接费  
B. 直接工程费  
C. 间接费  
D. 利润  
E. 税金
27. 根据《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版），水利工程施工合同附件应包括（ ）。  
A. 合同协议书  
B. 履约担保  
C. 预付款担保函  
D. 投标保证金  
E. 拟分包项目情况表
28. 水利水电工程质量是工程在（ ）等方面的综合特性的反映。  
A. 安全性  
B. 经济型  
C. 适用性  
D. 外观  
E. 环境保护
29. 水利水电工程施工质量评定结论须报质量监督机构核备的有（ ）。  
A. 重要隐蔽单元工程  
B. 关键部位单元工程  
C. 单位工程  
D. 工程外观  
E. 工程项目
30. 水利水电工程注册建造师执业工程范围包括（ ）等。  
A. 桥梁  
B. 隧道  
C. 消防设施  
D. 无损检测  
E. 起重设备安装