

# 2013年水利水电工程管理与 实务真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库二建题库客户端，扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意

1. 根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL 252—2000，总库容为（ ）万m<sup>3</sup>的水库属小（1）型水库。

A. 50

B. 500

C. 5000

D. 50000

2. 重力坝的基础灌浆廊道应设置在（ ）。

A. 上游坝踵处

B. 下游坝踵处

C. 坝体纵向轴线处

D. 坝体横向中心线处

3. 水泵铭牌上标出的扬程是水泵的（ ）扬程。

A. 实际

B. 设计

C. 最大

D. 平均

4. 混凝土砂率是指混凝土中砂用量占（ ）总用量的百分数。

A. 石子

B. 砂、石子

C. 砂、石子、水泥

D. 砂、石子、水泥、水

5. 下列围堰抢险方法中，适用于漏洞险情的是（ ）。

A. 反滤围井

B. 反滤层压盖

C. 塞堵

D. 筑子堤

6. 以端进法抛投块料进占戗堤的截流方法是（ ）法。

A. 立堵

B. 平堵

C. 塞堵

D. 盖堵

7. 对堆石坝垫层料进行渗透稳定性检查时，其颗粒取样部位应为（ ）。

A. 较低处

B. 中心处

C. 界面处

D. 较高处

8. 经纬仪照准操作的正确步骤是（ ）。

A. 目镜调焦—粗瞄目标—物镜调焦—准确瞄准目标

B. 粗瞄目标—物镜调焦—目镜调焦—准确瞄准目标

C. 物镜调焦—粗瞄目标—目镜调焦—准确瞄准目标

D. 粗瞄目标—目镜调焦—物镜调焦—准确瞄准目标

9. 对运入加工现场的钢筋进行检验取样时，钢筋端部应至少先截去（ ）mm再取试样。

- A. 300  
B. 400  
C. 500  
D. 600
10. 下列岩石中，属于水成岩的是（ ）。
- A. 花岗岩  
B. 石灰岩  
C. 玄武岩  
D. 石英岩
11. 根据《关于进一步做好病险水库除险加固工作的通知》（水建管[2008] 49号），2000万 $m^3$ 的水库加固工程，应在其主体工程完工验收后（ ）年内进行竣工验收。
- A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 5
12. 下列提高混凝土拌合料温度的措施中，错误的是（ ）。
- A. 热水拌合  
B. 预热细骨料  
C. 预热粗骨料  
D. 预热水泥
13. 下列水电工程建设项目费用中，属于项目建设管理费的是（ ）。
- A. 工程前期费  
B. 工程设计费  
C. 工程勘察费  
D. 施工科研费
14. 根据《关于贯彻质量发展纲要、提升水利工程质量的实施意见》（水建管[2012] 581号），到2015年，大中型水利工程项目一次验收合格率应达到（ ）。
- A. 90%  
B. 95%  
C. 98%  
D. 100%
15. 根据《水电站基本建设工程验收规程》DL/T 5123—2000，水电站工程竣工验收由（ ）组织。
- A. 电网经营管理单位  
B. 项目审批部门  
C. 项目法人  
D. 省级政府主管部门
16. 根据《水利工程项目施工监理规范》SL 288—2003，监理单位跟踪检测混凝土试样的数量，应不少于承包人检测数量的（ ）。
- A. 3%  
B. 5%  
C. 7%  
D. 10%
17. 根据《中华人民共和国水法》，堤防工程的护堤地属于堤防工程的（ ）范围。
- A. 管理  
B. 保护  
C. 禁止  
D. 限制

18. 根据《中华人民共和国防洪法》，下列区域中，不属于防洪区的是（ ）。

- A. 洪泛区
- B. 蓄滞洪区
- C. 防洪保护区
- D. 河道行洪区

19. 根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303—2004，水利工程导流建筑物的级别划分为（ ）级。

- A. 1~3
- B. 1~5
- C. 2~4
- D. 3~5

20. 某水库工程总库容为500万m<sup>3</sup>，其次要建筑物工程的注册建造师执业工程规模标准为（ ）型。

- A. 大（1）
- B. 大（2）
- C. 中
- D. 小

多项选择题：共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分

21. 土坝防渗设施的主要作用有（ ）。

- A. 降低浸润线
- B. 减少通过坝体的渗流量
- C. 增加上游坝坡的稳定性
- D. 减少通过坝基的渗流量
- E. 增大渗透坡降

22. 岩层层面的产状要素包括（ ）。

- A. 走向
- B. 节理
- C. 倾向
- D. 断层
- E. 倾角

23. 反映钢筋塑性性能的基本指标包括（ ）。

- A. 含碳量
- B. 屈服强度
- C. 极限强度
- D. 伸长率
- E. 冷弯性能

24. 下列堤防的防渗加固技术中，适用于上游截渗的有（ ）。

- A. 抛土法
- B. 放淤法
- C. 导渗沟法
- D. 灌浆法
- E. 贴坡排水法

25. 水工混凝土裂缝的修补材料宜采用（ ）等。

- A. 环氧砂浆  
B. 水泥砂浆  
C. 钢纤维混凝土  
D. 沥青砂浆  
E. 压浆混凝土

26. 根据《水利工程建设项目管理规定》（水建[1995] 128号），水利工程项目按其功能和作用分为（ ）等类。

- A. 公益性  
B. 经营性  
C. 准公益性  
D. 准经营性  
E. 非公益性

27. 根据“关于贯彻落实《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》，进一步加强水利安全生产工作的实施意见”（水安监[2012] 57号），水利安全生产“三项行动”包括（ ）。

- A. 立法  
B. 执法  
C. 治理  
D. 宣教  
E. 监督检查

28. 根据《水利系统文明建设工地评审管理办法》（建地[1998] 4号），工程建设管理水平考核的内容包括（ ）。

- A. 基本建设程序  
B. 工程质量管理  
C. 施工安全措施  
D. 工程进度管理  
E. 内部管理制度

29. 根据《碾压式土石坝施工规范》DL/T 5129—2001，土石坝过渡料压实的检查项目包括（ ）。

- A. 干密度  
B. 含水率  
C. 颗粒级配  
D. 含泥量  
E. 砾石含量

30. 根据水利部2012年第57号公告颁布的水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准，水利工程质量检验项目包括（ ）。

- A. 主控项目  
B. 一般项目  
C. 保证项目  
D. 基本项目  
E. 允许偏差项目