2013年建筑工程管理与实务真题

扫一扫,对答案

1.打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码
2.提交答案后即可评分并查看解析

2013年建筑工程管理与实务真题

考试时长：60分钟 总分：40分

考试吧题库

单项选择题：（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1. 设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不成低于（ ）。

A. C20　　B. C25

C. 30　　D. C35

2. 基础部分必须断开的是（ ）。

A. 伸缩缝　　B. 温度缝

C. 沉降缝　　D. 施工缝

3. 均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是（ ）。

A. 跨中正弯矩，支座负弯矩　　B. 跨中正弯矩，支座零弯矩

C. 跨中负弯矩，支座正弯矩　　D. 跨中负弯矩，支座零弯矩

4. 楼梯踏步最小宽度不应小于0. 28 m的是（ ）的楼梯。

A. 幼儿园　　B. 医院

C. 住宅套内　　D. 专用疏散

5. 下列防水卷材中，温度稳定性虽差的是（　　）。

A. 沥青防水卷材　　B. 聚氯乙烯防水卷材

C. 高聚物防水卷材　　D. 高分子防水卷材

6. 有抗震要求的带肋钢筋，其最大力下总伸长率不应小于（　　）%。

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

7. 混凝土试件标准养护的条件是（　　）。

A. 温度20±2℃，相对湿度95%以上　　B. 温度20±2℃，相对湿度90%以上

C. 温度20±3℃，相对湿度95%以上　　D. 温度20±3℃．相对湿度90%以上

8. 关于普通平板玻璃特性的说法，正确的是（　　）。

A. 热稳定性好　　B. 热稳定性差

C. 防火性能较好　　D. 抗拉强度高于抗压强度

9. 下列钢材化学成分中，属于碳素钢中的有害元素是（　　）。

A. 碳　　B. 硅

C. 锰　　D. 磷

10.不能测量水平距离的仪器是(　　)。

A.水准仪　　B.经纬仪

C.全站仪　　D.垂准仪

11.砌体基础必须采用(　　)砂浆砌筑。

A.防水　　B.水泥混合

C.水泥　　D.石灰

12.采用锤击沉桩法施工的摩擦桩，主要以(　　)控制其人土深度。

A.贯人度　　B.持力层

C.标高　　D.锤击数

13.跨度为8m、混凝土设计强度等级为C40的钢筋混凝土简支梁，混凝土强度最少达到(　　)N/mm^2时才能拆除底模。

A.28　　B.30

C.32　　D.34

14.下列土方机械设备中，最适宜用于水下挖土作业的是(　　)。

A.铲运机　　B.正铲挖掘机

C.反铲挖掘机　　D.抓铲挖掘机

15.下列流水施工参数中，不属于时间参数的是(　　)。

A.流水节拍　　B.流水步距

C.工期　　D.流水强度

16.工程竣工验收合格之日起最多(　　)日内，建设单位应向当地建设行政主管部门备案。

A.7　　B.15

C.30　　D.90

17.正常使用条件下，节能保温工程的最低保修期限为(　　)年。

A.2　　B.3

C.4　　D.5

18.用于居住房屋建筑中的混凝土外加剂，不得含有(　　)成分。

A.木质素磺酸钙　　B.硫酸盐

C.尿素　　D.亚硝酸盐

19.关于合同评审的说法，错误的是(　　)。

A.合同评审应在合同签订后进行　　B.合同评审包括合同风险评估

C.应评审招标文件的完备性　　D.合同发生重大变更后应评审

20.施工组织总设计应由总承包单位(　　)审批。

A.负责人　　B.技术负责人

C.项目负责人　　D.项目技术负责人

多项选择题：(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0. 5分)

21.下列荷载中，属于可变荷载的有(　　)。

A.雪荷载　　B.结构自重

C.基础沉降　　D.安装荷载

E.吊车荷载

22.下列钢材性能中，属于工艺性能的有(　)。

A.拄伸性能　　B.冲击性能

C.疲劳性能　　D.弯曲性能

E.焊接性能

23.关于混凝土表面碳化的说法，正确的有(　)。

A.降低了混凝土的碱度　　B.削弱了混泥土对钢筋的保护作用

C.增大了混凝土表面的抗压强度　　D.增大了混泥土表面的抗拉强度

E.降低了混凝土的抗折强度

24.防火涂料应具备的基本功能有(　)。

A.隔热　　B.耐污

C.耐火　　D.阻燃

E.耐水

25.关于钢结构高强度螺栓安装的说法，正确的有(　)。

A.应从刚度大的部位向不受约束的自由端进行　　B.应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行

C.应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧　　D.应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧

E.同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在24小时内完成

26.关于施工现场配电系统设置的说法，正确的有( )。

A.配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式

B.分配电箱与开关箱的距离不得超过30 m

C.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3 m

D.同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备

E.固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8-1.6 m

27.饰面板(砖)材料进场时，现场应验收的项目有( )。

A.品种

B.规格

C.强度

D.尺寸

E.外观

28.关于后张预应力混凝土梁模板拆除的说法，正确的有( )。

A.梁侧模应在预应力张拉前拆除

B.梁侧模应在预应力张拉后拆除

C.混凝土强度达到侧模拆除条件即可拆除侧模

D.梁底模应在预应jJ张拉前拆除

E.梁底模应在预应力张拉后拆除

29.绿色施工“四节一环保”中的“四节一指( )。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节水

E.节能

30.下列安全事故类型中，属于建筑业最常发生的五种事故的有( )。

A.高处坠落

B.物体打击

C.触电

D.中毒

E.爆炸

tiku.566.com