

# 2012年市政公用工程真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库一建题库客户端, 扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

---

**单项选择题:(共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意)**

1. 仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙, 属于( )挡土墙。  
A. 恒重式  
B. 重力式  
C. 自立式  
D. 悬臂式
2. 下列指标中, 不属于沥青路面使用指标的是( )。  
A. 透水性  
B. 平整度  
C. 变形量  
D. 承载能力
3. 下列原则中, 不属于土质路基压实原则的是( )。  
A. 先低后高  
B. 先快后慢  
C. 先轻后重  
D. 先静后振
4. 水泥混凝土路面在混凝土达到()以后, 可允许行人通过。  
A. 设计抗压强度的30%  
B. 设计抗压强度的40%  
C. 设计弯拉强度的30%  
D. 设计弯拉强度的40%
5. 关于装配式梁板吊装要求的说法, 正确的是()。  
A. 吊装就位时混凝土强度为梁体设计强度的70%  
B. 调移板式构件时, 不用考虑其哪一面朝上  
C. 吊绳与起吊构件的交角小于60度时, 应设置吊架或吊装扁担  
D. 预应力混凝土构件待孔道压浆强度达20MPa才能吊装
6. 关于箱涵顶进的说法, 正确的是( )。  
A. 箱涵主体结构混凝土强度必须达到设计强度的75%  
B. 当顶力达到0.9倍结构自重时箱涵未启动, 应立即停止顶进  
C. 箱涵顶进必须避开雨期  
D. 顶进过程中, 每天应定时观测箱涵底板上设置观测标钉的高程
7. 在松软含水地层, 施工条件困难地段修建隧道, 且地面构筑物不允许拆迁, 宜先考虑( )。  
A. 明挖法  
B. 盾构法  
C. 浅埋暗挖法  
D. 新奥法
8. 当基坑开挖较浅且未设支撑时, 围护墙体水平变形表现为()。  
A. 墙顶位移最大, 向基坑方向水平位移  
B. 墙顶位移最大, 背离基坑方向水平位移  
C. 墙底位移最大, 向基坑方向水平位移  
D. 墙底位移最大, 背离基坑方向水平位移
9. 隧道线性控制的主要任务是控制()。
-

- A. 盾构姿态  
B. 盾尾密封  
C. 注浆压力  
D. 拼装质量
10. 喷射混凝土应采用()混凝土, 严禁选用具有碱性集料。  
A. 早强  
B. 高强  
C. 低温  
D. 负温
11. 在渗水量不大、稳定的黏土层中, 深5m、直径2m的圆形沉井宜采用()。  
A. 水力机械排水下沉  
B. 人工挖土排水下沉  
C. 水力机械不排水下沉  
D. 人工挖土不排水下沉
12. 关于预制安装水池现浇壁板接缝混凝土施工措施的说法, 错误的是()。  
A. 强度较预制壁板应提高一级  
B. 宜采用微膨胀混凝土  
C. 应在壁板间缝较小时段灌注  
D. 应采取必要的养护措施
13. GCL主要用于密封和()。  
A. 防渗  
B. 干燥  
C. 粘接  
D. 缝合
14. 下列构筑物中, 平面间距1m之内可以种植灌木的是()。  
A. 天桥边缘  
B. 建筑物外墙  
C. 警亭  
D. 交通灯柱
15. 行道树树干中心距离道路路面边缘的间距, 应大于()m。  
A. 0.5  
B. 0.8  
C. 1.0  
D. 1.2
16. 下列胸径200mm的乔木种类中, 必须带土球移植的是()。  
A. 悬铃木  
B. 银杏  
C. 樟树  
D. 油松
17. 下列路面中, 适合于园林车行主干路的是()路面。  
A. 水泥混凝土  
B. 卵石  
C. 炉渣  
D. 碎石
18. 最常用的投标技巧是()。  
A. 报价法  
B. 突然降价法

- C. 不平衡报价法  
D. 先亏后盈法

19. 钢筋混凝土管片不得有内外贯通裂缝和宽度大于()mm的裂缝及混凝土剥落现象。

- A. 0.1  
B. 0.2  
C. 0.5  
D. 0.8

20. 下列污水处理构筑物中，需要进行严密试验的是()。

- A. 浓缩池  
B. 调节池  
C. 曝气池  
D. 消化池

多项选择题:(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

21. 新建城镇燃气管道中，必须采用防腐层辅以阴极保护的腐蚀控制系统的有()。

- A. 超高压  
B. 高压  
C. 次高压  
D. 中压管  
E. 低压管

22. 盾构法隧道始发洞口土体常用的加固方法有()。

- A. 注浆法  
B. 冻结法  
C. SMW法  
D. 地下连续墙法  
E. 高压喷射搅拌法

23. 现浇施工水处理构筑物的构造特点有()。

- A. 断面较薄  
B. 配筋率较低  
C. 抗渗要求高  
D. 整体性要求高  
E. 满水试验为主要功能性试验

24. 下列管道补偿器中，热力管道中，属于自然补偿的有()。

- A. 球形补偿器  
B. Z形  
C. L形  
D. 套筒补偿器  
E. 波纹补偿器

25. 关于燃气管道穿越河底施工的说法，错误的有()。

- A. 管道的输送压力不应大于0.4 MPa  
B. 必须采用钢管  
C. 在河流两岸上、下游宜设立标志  
D. 管道至规划河底的覆土厚度，应根据水流冲刷条件确定

E. 稳管措施应根据计算确定

26. 燃气管道附属设备应包括()。

- A. 阀门
- B. 放散管
- C. 补偿器
- D. 疏水器
- E. 凝水器

27. 垃圾卫生填埋场的填埋区工程的结构物主要有()。

- A. 渗沥液收集导排系统
- B. 防渗系统
- C. 排放系统
- D. 回收系统
- E. 基础层

28. 道路路基压实度的检测方法有()。

- A. 灌水法
- B. 蜡封法
- C. 环刀法
- D. 灌砂法
- E. 钻芯法

29. 根据GB/T8923, 工具除锈的质量等级包括()。

- A. St2
- B. St2. 5
- C. St3
- D. St3. 5
- E. St4

30. 根据估算伤害的可能性和严重程度进行施工安全风险评价, 下列评价中属于中度风险的有()。

- A. 可能+伤害
- B. 可能+轻微伤害
- C. 不可能+伤害
- D. 不可能+严重伤害
- E. 极不可能+严重伤害