

2011年水利水电工程管理与 实务真题

扫一扫, 对答案



1. 打开考试吧题库一建题库客户端，扫描二维码
2. 提交答案后即可评分并查看解析

单项选择题:共20题, 每题1分。每题的备选项中, 只有1个最符合题意。

1. 填筑土石坝的黏性土料含水量偏低时, 应优先考虑在()加水。

- | | |
|-------------|-----------|
| A.
运离料场前 | B.
铺料前 |
| C.
整平前 | D.
压实前 |

2. 某水闸底板混凝土采用平浇法施工, 最大混凝土块浇筑面积 400m^2 , 浇筑层厚40cm, 混凝土初凝时间按3h计, 混凝土从出机口到浇筑入仓历时30min。则该工程拌合站小时生产能力最小应为 (m^3/h) 。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
64 | B.
70 |
| C.
320 | D.
352 |

3. 根据《水工混凝土施工规范》(DL/T 5144—2001), 混凝土养护时间不宜少于()d。

- | | |
|----------|----------|
| A.
7 | B.
14 |
| C.
21 | D.
28 |

4. 根据《水工碾压混凝土施工规范》(DL/T 5112—2000), 碾压混凝土压实质量的评价指标是()。

- | | |
|-------------|------------|
| A.
最大干密度 | B.
压实重度 |
| C.
相对密实度 | D.
相对密度 |

5. 低水头、大流量水电站, 通常选用()水轮机。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
双击式 | B.
贯流式 |
| C.
斜流式 | D.
混流式 |

6. 土坝工程施工期间的垂直位移观测宜采用()。

- | | |
|-------------|-------------|
| A.
交会法 | B.
水准观测法 |
| C.
活动觇牌法 | D.
视准线法 |

7. 某水利工程浆砌石围堰级别为4级，相应围堰洪水标准应为()年一遇。

- | | |
|-------------|-------------|
| A.
5~3 | B.
10~5 |
| C.
20~10 | D.
50~20 |

8. 某基坑地下含水层为颗粒较粗的砂砾地层，施工期降低其地下水位宜采用()排水法。

- | | |
|------------|------------|
| A.
管井 | B.
真空井点 |
| C.
喷射井点 | D.
电渗井点 |

9. 泄洪隧洞衬砌混凝土与围岩之间空隙的灌浆方式属于()灌浆。

- | | |
|----------|----------|
| A.
帷幕 | B.
接触 |
| C.
固结 | D.
回填 |

10. 与深孔爆破法比较，浅孔爆破具有()的特点。

- | | |
|----------------------|-----------------|
| A.
单位体积岩石相应钻孔工作量小 | B.
单位耗药量低 |
| C.
生产效率高 | D.
便于控制开挖面形状 |

11. 某水库大坝工程存在较严重安全隐患，不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为()类。

- | | |
|---------|---------|
| A.
一 | B.
二 |
| C.
三 | D.
四 |

12. 经评审的最低投标价法中，不能作为价格折算评审因素的是()。

- | | |
|------------|------------|
| A.
付款条件 | B.
单价遗漏 |
| C.
技术偏差 | D.
财务状况 |

13. 《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》属于()应急预案。

- | | |
|----|----|
| A. | B. |
|----|----|

地方
C.
部门

专项
D.
企业

14. 根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)，分部工程质量优良，其单元工程优良率至少应在()以上。

- A. 50%
C. 70%
- B. 60%
D. 80%

15. 水利工程基本建设项目竣工财务决算应由()编制。

- A. 项目法人
C. 监理单位
- B. 设计单位
D. 施工单位

16. 根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004)，工程施工总工期中不包括()。

- A. 工程准备期
C. 主体工程施工期
- B. 工程筹建期
D. 工程完建期

17. 根据《防洪法》，在河道上修建跨河桥梁，其()应当报经有关水行政主管部门审查同意。

- A. 工程设计方案
C. 工程建设方案
- B. 工程施工方案
D. 工程补偿方案

18. 根据《水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失重点()区。

- A. 预防
C. 规划
- B. 保护
D. 治理

19. 水利水电工程专业注册建造师执业工程范围不包括()。

- | | |
|------------|-------------|
| A.
桥梁 | B.
钢结构 |
| C.
无损检测 | D.
爆破与拆除 |

20. 根据《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，移民安置工作实行政府领导、分级负责、()为基础、项目法人参与的管理体制。

- | | |
|---------|---------|
| A.
省 | B.
市 |
| C.
县 | D.
乡 |

多项选择题:共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。

21. 关于爆破作业的说法，正确的有()。

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| A.
装药、堵塞严禁使用金属棍棒 | B.
可使用香点燃导火索 |
| C.
电力起爆网路中导线应绝缘 | D.
导爆索宜使用锋利的剪刀切断 |
| E.
连接导爆索中间允许出现打结现象 | |

22. 下列建设工程中，需办理水工程建设规划同意书的有()。

- | | |
|------------|------------|
| A.
水库 | B.
码头 |
| C.
河道堤防 | D.
跨河桥梁 |
| E.
拦河水闸 | |

23. 施工单位在堤防施工过程中的质量检验工作制度包括()。

- | | |
|---------------|-------------|
| A.
班组初检 | B.
作业队复检 |
| C.
项目部终检 | D.
单位抽检 |
| E.
质检员平行检验 | |

24. 水工建筑物要求地基有足够的()。

- | | |
|-----------|-----------|
| A.
强度 | B.
刚度 |
| C.
整体性 | D.
抗渗性 |
| E.
耐久性 | |

25. 水工混凝土施工中, 减少混凝土发热量的措施有()。

- | | |
|---------------|----------------|
| A.
增加水泥用量 | B.
采用薄层浇筑 |
| C.
掺加高效减水剂 | D.
合理安排浇筑时间 |
| E.
掺加粉煤灰 | |

26. 关于新筑堤防作业的说法, 正确的有()。

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| A.
作业面应水平分层, 不得顺坡铺填 | B.
机械施工时, 分段作业面长度不应小于100m |
| C.
分段作业面上、下层不得在同一位置分段 | D.
碾压机具行走方向, 不得平行于堤轴线 |
| E.
土料铺填与压实工序应连续进行 | |

27. 水利工程质量监督机构对承建其监督项目的施工企业进行核查的内容包括()等。

- | | |
|--------------|--------------|
| A.
经营范围 | B.
质量认证证书 |
| C.
资质等级 | D.
资信证明 |
| E.
质量检查体系 | |

28. 水利工程开工前, 监理工程师应对由发包人准备的()等施工条件进行检查。

- | | |
|------------------|--------------------|
| A.
质量保证体系建立情况 | B.
施工图纸和文件的供应情况 |
| C.
测量基准点的移交情况 | D.
施工用地提供情况 |

E.
预付款支付情况

29. 根据《水法》，1级堤防工程的护堤地属于()。

- | | |
|----------------|------------------|
| A.
工程管理范围 | B.
工程保护范围 |
| C.
堤防设施组成部分 | D.
限制生产建设活动范围 |
| E.
可耕地范围 | |

30. 根据《水土保持法》，生产建设项目中的水土保持设施应当与主体工程同时()。

- | | |
|------------|----------|
| A.
设计 | B.
批复 |
| C.
施工 | D.
验收 |
| E.
投产使用 | |